



- MERKKIEN SELITYKSET**
- Graniittinen reunakivi, korkeus 10 cm. Harmaa raakareunakivi S300. Madallettu graniittinen reunakivi, korkeus raitiotien kohdalla 0cm, tonttiliittymissä enintään 3cm ja suojateiden yhteydessä 0 cm (JK+PP) tai enintään 3 cm (JK). Reunakiviinjan korkeuserot tasoitetaan n. metrin matkalla alaslaskujen päissä.
 - Ajorata, asfaltti
 - Jalkakäytävä / yhdistetty JK+PP / pyörätie, asfaltti
 - Raitiotie, asfaltti, kiskojen väli valubetoni
 - Raitiotie, sepeliraide
 - Noppakiveys
 - Betonikiveys
 - Nurmikko
 - Pensasistutus
 - + Uusi istutettava puu
 - Nykyinen puu, säilytettävä
 - × Nykyinen puu, poistettava
 - ✂ Tonttiliittymä/ katkaistava tonttiliittymä
 - ⬇ Liikennevalo-ohjattu liittymä / suojatien ylitys
 - Uusi hulevesikaivo
 - + Pylväät
 - + Seinäkiinnike
 - ⊠ Uusi pylväsvalaisin
 - ⊠ Uusi vaijerivalaisin

Taso- ja korkeuskoordinaatisto ETRS GK24, N2000.

Tampereen kaupunki **Kaupunkiympäristön kehittäminen**

VIERITIE 1.20/17017		Ylan päätös:	
VÄLI: KUNTOKATU – NIVELTIE		Suunnittelupäällikön päätös:	
KAUPPI		§	
KORTTELIN 881 SISÄINEN VÄYLÄ		Muutos	
PLV. 0 – 400		Tark.	
VIITESUUNNITELMA 1:500		Hyv.	
		Pvm. 30.5.2016	
		Korvaa piir.no	
		Ark.no	
RAITIOTIEALLIANSSI		Piir.no 1.20/17017/1	
Piirt.	PTawast		
Suunn.	ELintula		
Tark.	MKytölä		