



- MERKKIEN SELITYKSET**
- Graniittinen reunakivi, korkeus 10 cm. Harmaa raakareunakivi S300
 - - - Madallettu graniittinen reunakivi, korkeus raitiotien kohdalla 0cm, tonttiliittymissä enintään 3cm ja suojateiden yhteydessä 0 cm (JK+PP) tai enintään 3 cm (JK). Reunakiviinjan korkeuserot tasoitetaan n. metrin matkalla alaslaskujen päissä.
 - Ajorata, asfaltti
 - Jalkakäytävä / yhdistetty JK+PP / pyörätie, asfaltti
 - Raitiotie, asfaltti, kiskojen väli valubetoni
 - Raitiotie, sepeliraide
 - Noppakiveys
 - Betonikiveys
 - Nurmikko
 - Pensasistutus
 - + Uusi istutettava puu
 - + Nykyinen puu, säilytettävä
 - x Nykyinen puu, poistettava
 - x Tonttiliittymä/ katkaistava tonttiliittymä
 - x Liikennevalo-ohjattu liittymä / suojatien ylitys
 - o Uusi hulevesikaivo
 - + Pylväät
 - + Seinäkiinnike
 - + Uusi pylväsvalaisin
 - + Uusi vaijerivalaisin

Taso- ja korkeuskoordinaatisto ETRS GK24, N2000.

Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittämisen

VIERITIE 1.20/17017		Ylan päätös: /	
VÄLI: KUNTOKATU – NIVELTIE		Suunnittelupäällikön päätös: §	
KAUPPI		Muutos: /	
KORTTELIN 881 SISÄINEN VÄYLÄ		Tark. /	
PLV. 400 – 900		Hyv. /	
VIITESUUNNITELMA 1:500		Pvm. 30.5.2016	
		Korvaa piir.no /	
		Ark.no /	
		Piir.no 1.20/17017/2	
RAITIOTIEALLIANSSI	Piirt. PTawast Suunn. ELintula Tark. MKytölä		

ik/pp 4.50
 ajorata 5.50
 ajokaista 3.35
 raitiotie 6.30

ik/pp 4.50
 ajorata 6.50
 pysäkki 3.50
 odotustila 5.50
 raitiotie 6.30
 odotustila 3.50
 ik/pp 3.50

20 pp-katospaikkaa
 56 pp-avotelinepaikkaa,
 toteutetaan puita säästäten.

Ekologisesti tärkeä
 viheryhteys