HYVÄKSYTTÄVÄ ASEMAKAAVA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

AK	Asuinkerrostalojen korttelialue.
AL	Asuin- , liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
YL	Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue.
YPU-3	Yleisten tai yksityisten palvelurakennusten korttelialue urheilu-, liikunta- ja vapaa-ajan palveluita varten.
VP	Puisto.
VP-2	Rantapuisto. Puisto tulee rakentaa ottaen huomioon alueen sijainti ja maisemallinen merkitys. Puistoon saa sijoittaa vesialueen virkistyskäyttöön liittyviä toimintoja.
LS-2	Satama-alue, jolle saadaan rakentaa satamatoimintoja, vesiurheilua ja -liikennettä sekä huvi- ja vihtepalveluita palvelevia rakennuksia, rakennelmia ja laitteita.
LV	Venesatama / Venevalkama.
LPA-8	Autopaikkojen korttelitalue, jolle saadaan rakentaa liikettä enintään merkinnän osoittama määrä.
LPA-10	Autopaikkojen korttelitalue. Korttelialueen kautta saadaan järjestää ajoyhteys siihen rajoittuville tonteille.
ET-1	Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue.
EV	Suojaviheralue.
W	Vesialue.
	3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
	Kaupungin- tai kunnanosan raja.
	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
	Osa-alueen raja.
	Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
	Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen johon merkintä kohdistuu.
XXII	Kaupunginosan numero.
642	Korttelin numero.
3	Ohjeellisen tontin numero.
VIINIKANLAHDEN	Kadun, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
XI	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
VI/V	Ensimmäinen roomalainen numero osoittaa suurimman rakennusalalla sallitun kerrosluvun ja toinen roomalainen numero rakennusalalla vähintään käytettävän kerrosluvun.
16000	Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
ltot6200	Alleviivattu merkintä osoittaa, kuinka paljon tonttia saa käyttää kerrosalasta on rakennusalalla vähintään käytettävä liike- , toimisto- tai työtilana.
lto11%	Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää liike- ja toimistotiloja varten.
pt1400	Merkintä osoittaa enimmäismäärän, joka sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää palvelutilavaraukupaan tiloihin.
et-20(20)	Korttelialueella tulee varata sähkönjakelun kannalta tarkoituksenmukaisesta paikasta tila enintään sulussa osoitetun kerroseliömetrimäärän suuruiselle jakelumuuntamolle. Se voi sijaita rakennuksessa, erillisessä rakennuksessa rakennusalalla tai sen ulkopuolella.
t	Rakennusala.
yht-3	Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.
mar	Rakennusala, jolle saa sijoittaa asumiseen liittyviä palveluita ja yhteistoja.
spa	Ohjeellinen majoitusrakennusten rakennusala.
er-9	Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, jonka puolelisten parvekkeiden tulee olla sisäänvedettyjä.
er-13	Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, jonka puolelleille julkisivun osalle tulee sijoittaa liike-, toimisto- ja palvelutiloja rakennuksen kaduntasokerrokseen.
(p-min 17)	Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, jonka puolelleille julkisivun osalle voidaan sijoittaa ainoastaan liike-, toimisto- ja palvelutiloja.
30dBA	Korkeusasema, jonka alapuolella rakennuksen julkisivun tulee olla sisäänvedetty. Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, jota merkintä koskee.
palas-2	Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puolelisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden äänieristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään rakennusalalla osoitetun dBA-luvun mukainen.
et-18	Rakennusala, jolle saa sijoittaa erityisryhmien tuettua asumista.
puu-1	Rakennuksen jätettävä kulkuaukko.
ru-12	Ohjeellinen alueen osa, jolle voidaan sijoittaa yhdyskuntateknistä huolto palvelevia rakennelmia ja laitteita.
ai-10	Vähintään puolet rakennuksiain rakennuksista tulee olla pääosin puurakenteisia.
	Merkinnästä ilmoitettu luku osoittaa rakennuksen suurimman sallitun runkoreunyyden metreissä lukuundottamatta pihan puolelle rakennuksiaille sijoittuvia kuisteja, erikseinä tai vastaavia rakennuksia.
	Tonttia ei saa aidata.
	Katu.
	Pihakatu.
pp/ajo	Jalankulkulle ja polkupyörätylle varattu katu, jolla ajoneuvolla ajo on sallittu edeltäjien, että katu materiaaleilla, kalusteilla ja istutuksilla on pääkäyttöhenkilöiden turvaamiseksi jäaremmälly.
	Jalankulun rajan ola, jonka korkeilla ei saa järjestää ajo-neuvoliittymiä.
	Torinmainen alueen osa, jonka kohdalla ei saa järjestää ajoyhteyden pihalle.
	Torinmainen alueen osa, joka on toteuttelava korkeaalauteisesti ja ympäristön soveltaen. Alueen läpi tulee toteuttaa yleinen pyöräily- ja jalankulkureitti.
	Huoltoajoa varten varattu alueen osa. Sulussa oleva merkintä osoittaa korttelin osat, joiden huoltoajo on alueella sallittu.
h-1(513)	Alueelle saa sijoittaa huoltoajoyhteyden. Sulussa oleva merkintä osoittaa korttelin osat, joiden huoltoajo kyseisen alueen kautta on sallittu.
h-2(458-1)	Ajoyhteys.
ajo	Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.
jp	Yleiselle jalankululle ja polkupyörätylle varattu alueen osa.
jpp	Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyörätylle varattu alueen osa.
si-jk/pp	Ohjeellinen vesialueen ylittävä silta, joka on varattu yleiselle jalankululle ja polkupyörätylle.
si-yhteys-jk/pp	Ohjeellinen vesialueen ylittävä silta, lossi tai muu vesistön yläpuolen mahdollistava yhteys, joka on varattu yleisen jalankulun ja polkupyöräilyn käyttöön.
p	Ohjeellinen pysäköintipaikka.
	Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
	Ohjeellinen maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
	Maanalainen johto.
	Maakaasuputki.
	Maanalainen sähkökaapeli.
s-45	Puustoisena säilytettävä alue.
w	Ohjeellinen vesialue.
lvw	Vesialueena säilytettävä venesatama-alueen osa, jolle saa sijoittaa venelaitureita.
vk-2	Ohjeellinen leikkikenttä.
pj-1	Alue, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman.
meav-17(1.6)	Merkintä osoittaa sen osan aluevoisen välisestä rajasta, jolle on rakenneltava vähintään sulussa olevan luvun osoittaman metrimäärän korkuinen meluesite, johon saa sijoittaa avattavan portin.
meav-15(1.2)	Merkintä osoittaa sen osan katu- tai liikennealueen rajasta, jonka puoleiseen ajoradan reunaan on rakennettava liikmäärin sulussa olevan metrimäärän korkuinen meluesite.
rto-8755	Asemakaavaa varten on laadittu rakentamistapaohjeet, jotka ovat asemakaavan liitteenä. Luku tarkoittaa asemakaavan numeroa.
y-8755	Merkintä osoittaa, että tätä asemakaavaa varten on laadittu yleismääräys, joka on asemakaavakartassa. Luku tarkoittaa asemakaavan numeroa.
YLEISMÄÄRÄYS	

YLEISMÄÄRÄYKSET KOSKIEN KAIKKIA KORTTELIALUEITA

RAKENNUSOIKEUS. KERROSLUKU JA TILOJEN KÄYTTÖ

Rakennusluvan liitettävillä suunnitelmilla on osoitettava, että pääkäyttötarkoituksen mukainen Tampereen viherkertomelle määritelty tavoitelaso täyttyy.

Muiden kuin teknisten rakennusten tai rakennusosien ensimmäisen kerroksen lattiatason alimman kohdan korkeusasema on vähintään +79,77.

Piha-alueelle sijoittuvat vähähiilisiin energiajärjestelmiin liittyvät, alle 20 m2 rakenteet ja rakennukset voidaan rakentaa rakennusalan ulkopuolelle.

Rakennuksiin ei saa rakentaa kellaria.

JULKISIVUT JA KAUPUNGKIUVA

Ilmanvahtikonehuoneet ja kattotasolle sijoitettavat tekniset tilat voidaan sijoittaa ylimmän kerroksen yläpuolelle siten, että katon perusmuoto säilyy yhtenäisenä.

Muuntamorakennusten julkisivujen tulee olla ilmeeltään kaupunkikuvallisesti laadukkaat.

Kadulta pihalle johtavin kulkuaukkoihin tai niiden välittömään läheisyyteen piha-alueelle tulee toteuttaa korttelipihalle tilenttisellä luova taidetexo tai -teoksia kohdevaiaisuksineen.

Julkisivuissa ei saa käyttä kirkkaita murtamattomia värejä.

YMPÄRISTÖ, MAASTO JA PIHAT

Asuinrakennuksiin, koulu- ja harrastetiloihin, työpaikoille, sekä muihin tiloihin joissa oleskellaan, tulee rakentaa tuuletava alapohja.

Ennen alueella tapahtuvaa rakentamista on huolehdittava siitä, että pilaantunut maaperä, pilaantunut sedimentti ja jätteet on poistettu tai kunnostettu ympäristövirranomaisen hyväksyrmen käsittelysuunnitelmien mukaisesti.

Hulevesiä ei saa imeyttää pilaantuneiden jäännösmaa-ainesten läpi.

Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä rakennusharkkeen pohjalta laadittu selvitys hulevesienmeteemisiä ja tulvariskeistä. Rakentamisen aikaiseta hulevesien hallinnan toteuttamiseksi tulee tehdä suunnitelma ennen rakentamisen ryhtymistä. Suunnitelma tulee hyväksyttävä viranomaisella, joka myös valvoo rakentamisaikaista hulevesien hallintaa. Korttelialueita suunnittelaessa ja hulevesien hallinnassa on otettava huomioon asemakaavan nro 8755 asiakirjoihin kuuluvat hulevesiselvitykset.

Rakennusten suunnittelussa on huolehdittava siitä, että ympäristön tilan epäpuhtauksien siirtymisen sisälliohin on estetty. Rakennusten raitiin ilman otto tulee sijoittaa mahdollisimman korkealle maan pinnasta, meluisten rakennusten kattotasolle ja mahdollisimman etäälle vilkkaista liikennevirylistä.

LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

Pyöräpaikat pp/k-m2 tai asunto

Asuminen	1/40
Opiskelija-asuminen	1/30
Tehostettu palvelusuoninen	0,25 ty/ohtekeja
Palvelusuoninen	0,20 ty/ohtekeja

Kaupungin oma vuokratuotanto ja ARA vuokratuotanto (Valtion korkotukikohde) sekä seniorisuoninen 1/35

Liike- ja toimistotilat	1/100
Päiväkoti ja esiopetus	1/100
Peruskoulu	1pc/2 oppilasta

Asuinkerrostalossa vähintään 50 % ja liike- ja toimistotilossa vähintään 30 % polkupyöräpaikoista on osoitettava katettuun ja lukittavaan tilaan, joka on esiteettömästi saavutettava.

Autopaikat ap/k-m²

Asuminen	1/150
Opiskelija-asuminen	1/300
Tehostettu palvelusuoninen	1/1000
Palvelusuoninen	1/600

Kaupungin oma vuokratuotanto ja ARA vuokratuotanto (Valtion korkotukikohde) sekä seniorisuoninen 1/220

Liike- ja toimistotilat	1/120
Hotelli- ja majoituspalvelut	1/200
Päiväkoti ja esiopetus	vähi. 1 ap/ryhmä, vähi. 2 ap/henkilökunta
Peruskoulu	vähi. 7 ap (henkilökunta, huolto ja opiplashoito)

Asemakaavan vaatimat autopaikat tulee sijoittaa enintään 300 m pääsää olevaan pysäköintilaitokseen. Tontille saa sijoittaa enintään 2 autopaikkaa ainoastaan liikuntavaisten sekä lähytpalkasta huolto- ja saattolikenteen pysäköintiä varten.

Asukkaiden yhteistilat, varastot, autosuojat ja tekniset tilat eivät muodosta autopaikkoja mitoittavaa kerrosalaa.

Toteutettava autopaikkamäärä voi olla pysäköintinormia 20 % alempi, mikäli hankkeessa toteutaan kaikkitty rakenteellinen pysäköintö sekä vuorottaisyysäkiöinti jaitai paikkojen nimeämättömyys.

Mikäli hanke liittyy yhteiskäyttöautojärjestelmään, voidaan autopaikkavaatimusta vähentää 5 ap yhtä yhteiskäyttöautoa kohden, yhteensä kuitenin enintään 10 % normista. Vähennyksen kokonaismäärä on enintään 30 % pysäköintinormista.

YLEISMÄÄRÄYKSET KOSKIEN KAIKKIA AK- JA AL- KORTTELIALUEITA

RAKENNUSOIKEUS. KERROSLUKU JA TILOJEN KÄYTTÖ

Korttelialueella on laadittava korttelisuunnitelma, jossa huomioidaan korttelin yhteiset toiminnot, piha-alueet sekä rakenteet. Tonttien rakennuksuunnitelmien tulee olla korttelisuunnitelman periaatteiden mukaisia ja mahdollisia koko korttelin saadakse ja viihtyisä piha-alue. Korttelialueella on esitettävä pihasuunnitelma rakennuslupaprosessin yhteydessä.

Yksikerroksiset rakennusten osat tulee toteuttaa kansipihoina.

Ylimmän kerroksen pitäpuolelle saa kerrosluvun estämättä sijoittaa asukkaiden yhteisiä sauna- ja vapaa-ajan tiloja, niihin liittyvän terassin, iv-konehuoneen ja teknisiä tiloja sekä näiden vaatimaan porrashuoneen.

Asuinrakennus on sijoitettava kinni rakennusalan kadunpuoleiseen rajaan.

Tontin rakennusalat muodostavat umpikortteln, jonka ulkonurkat on rajattava rakennuksin.

Rakennuksen ensimmäinen kerros tulee toteuttaa muita kerroksia korkeampana.

Porrashuoneissa tulee olla joka kerroksasta luonnonvalos.

Porrashuoneista tulee olla pääsy kadulle ja pihalle.

Asukkaiden käyttöön on rakennettava vähintään seuraavat yhteistilat pihapiirä kohden:
-leikasuna, johon tulee liittyä parveke / kattoterassi / maantason vihreähtarassa rajautuen piha-alueeseen
-harrasto-, työskentely- jaitai yöpymistila.

Huoneistokohtaiset ittaimistovarastot on sijoitettava samaan kerrokseen kuin asunnot.

Korttelialueelle on sijoitettava jätehuoltoon toimijan hyväksymä lähkeräyspiste.

JULKISIVUT JA KAUPUNGKIUVA

Ennen rakennusluvan hakemista on laadittava tontinkäyttösuunnitelma, jossa esitetään asemakaavan ja rakentamistapaohjeen mukaan suunnitellut ratkaisut, erityisesti julkisivujen ja alueiden rakentamistapa, materiaalit ja laatu sekä yhteensopivuus

Asuinrakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee olla paikalla muurattu tili, rappaus tai puu.

Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpimaista vaikutelmaa.

Rakennusten sisäänkulun on erottuttava selkeästi rakennuksen massasta mm. katosten, tasoerojen, sisäänvetojen ja valaistuksen avulla. Sisäänkulussa on näytettävä selkeästi siirtyminen pudijäkäsestä tilasta pudijkäytyvaen tilaan mm. materiaalimuutoksilla.

YMPÄRISTÖ, MAASTO JA PIHAT

Rakennuksiaa haittaavasa on osoitettava meluntorjuntasuunnitelmalla, että asuintiloille, parvekkeille, terasseille sekä leikki- ja oleskelualueille asetetut melun ohjearvot alittuvat. Vähehtisen rakennettaessa tulee varmistaa oikea-oleskelualueiden, parvekkeiden ja terassien meluosuojauksen toteutuminen vaatimusten mukaiseksi tarvittaessa tilapäisiä meluntorjuntarakenteita hyödyntäen.

Jos asunnon ulkoseinään kohdistuvan melun päiväajan keskiäänitaso on 65 - 70 dB, tulee asuntojen avausta myös hiljaiseile puolelle (alle 55 dB).

Asuinrakennusten julkisivuilla, jolla keskiäänitaso päivällä yöllä 55 dB, tulee parvekkeet ja terassit lasitlua liikennemeluta vastaan.

Piha-alueiden tulee olla yhteiskäyttöisiä pihoja eikä niitä saa aidata osiin lukuun ottamatta asuntopihoja.

Korttelipiha-alueille tulee istutlaa puita.

Leikkiin ja oleskelun sopivaa ulko-oleskelualuetta tulee olla vähintään 10 % tontin asumisen kerroksaalasta. Leikki- ja oleskelualueet on toteuttelava yhtenäisinä.

YLEISMÄÄRÄYKSET KOSKIEN KORTTELEITA 630 - 634, 639

Rakennusten suunnittelussa on huolehdittava siitä, että ympäristön ilman epäpuhtauksien siirtymisen sisälliohin on estetty. Rakennusten raitiin ilman otto tulee sijoitetaan mahdollisimman korkealle maan pinnasta, poispäin ratapihalta vaarallisten aineiden kulpeutuisten riskit huomioon ottaen. Rakennusluvan yhteydessä on osoitettava riittävä riskienhallinta ratapihalta tapahtuvien vaarallisten aineiden kulpeutuen osalta.

YLEISMÄÄRÄYKSET KOSKIEN KORTTELEITA 658 ja 515

Rakennusten tulee olla pääosin puurakenteisia ja ilmeeltään modernoja.

YLEISMÄÄRÄYKSET KOSKIEN KORTTELEITA 629, 631, 632

Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä rakennusharkkeen pohjalta laadittu tärinän ja runkomelun haittiratsuunnitelma, jossa tarvittaessa esitetään tekniset periaatteetkaisut, jolla saavutetaan ohjearvot. Tärinän osalta tulee saavuttaa tunnuslluvun raja-arvo 0,30 mm/s asuinojen ja majoitustilojen osalta. Runkomelun osalta tulee saavuttaa tunnuslluvun Lpmi 30 dB ohjearvon.

YLEISMÄÄRÄYKSET KOSKIEN KATUALUETTA

Rattiolle tulee suunnitella siten, ettei rattiolikenteen aiheuttama tärinä tai runkomelu ylitä tavoitteena pidettävä enimmäisarvoja rakennusten sisältöissä.

YLEISMÄÄRÄYKSET KOSKIEN VIINIKANLAHDENPUISTOA

Puistoa tulee kehittää puustoisena ekologisen yhteyden osana.

LUONNOS

TAMPERE

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kaupunginosa: XIII (113, RATINA)
Katu-, liikenne-, virkistys- ja vesialueita.
Kaupunginosa: XXII (122, HATANPÄÄ)
Korttelit nro: 513, 515
Katu, virkistys- ja vesialueita.
Kaupunginosan rajaa.

ASEMAKAAVALLA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Kaupunginosa: XIII (113, RATINA)
Katu-, liikenne-, virkistys- ja vesialueita.
Kaupunginosa: XXII (122, HATANPÄÄ)
Korttelit nro: 513, 515, 629-639, 642, 658
Katu, liikenne-, virkistys-, erityis- ja vesialueita.
Kaupunginosan rajaa.

MUUTETAAN 2.12.1897 VAHVISTETULLA ASEMAKAAVALLA NRO -165,
MUUTETAAN 18.3.1966 VAHVISTETULLA ASEMAKAAVALLA NRO 1555,
MUUTETAAN 10.11.1982 VAHVISTETULLA ASEMAKAAVALLA NRO 1302,
MUUTETAAN 30.8.1974 VAHVISTETULLA ASEMAKAAVALLA NRO 4552,
MUUTETAAN 14.7.1975 VAHVISTETULLA ASEMAKAAVALLA NRO 4749,
MUUTETAAN 19.8.1979 VAHVISTETULLA ASEMAKAAVALLA NRO 5446,
MUUTETAAN 15.5.1987 VAHVISTETULLA ASEMAKAAVALLA NRO 6662,
MUUTETAAN 19.6.2013 VAHVISTETULLA ASEMAKAAVALLA NRO 8555,
MUUTETAAN 19.6.2018 VAHVISTETULLA ASEMAKAAVALLA NRO 8576

TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA ON VOIMASSA 15.5.2017 HYVÄKSYTTY MAANALAINEN ASEMAKAAVA NRO 9813.

TÄMÄN ASEMAKAAVAKARTTANA LIITTYY ASEMAKAAVAN SELOSTUS, RAKENTAMISTAPAOHJE HAVAINNOLLISTAVAA ANEISTOA JA POISTETTAVA ASEMAKAAVA.

1:1000 0 10 20 30 40 50 100 150

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PÄLVELUALUE / PAIKKATIETO	Tiina Vesanto
Asemakaavaehdotus perustuu pohjakartaan, joka täyttää Maankäyttö- ja rakennuslain 54§ a-c vaatimukset.	Tiina Vesanto paikkatietosuunnittelija 24.10.2022
Tasokoordinaatti / korkeusjärjestelmä ETRS-GK24 / N2000	
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU / ASEMAKAAVOITUS	
Suunnittelija MILLA HILLI-LUKKARINEN	Elina Karppinen asemakaavapäällikkö _____2022
Piirtäjä MVI	
Pvm. 21.11.2022	
Asemakaavakartta nro 8755 LUONNOS KV hyv.	