



- MERKINTÖJEN SELITYKSET:**
- ASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA / PYSÄKÖINTI
  - ASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTTÄVÄ
  - SÄVYASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN PYÖRÄTIE, PUNAINEN
  - ASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN TONTTILITTYMÄ
  - MURSKEPÄÄLLYSTEINEN JK+PP
  - BETONIKIVEYS HARMAA 278x138x80 / 418x208x80
  - NUPUKIVEYS, YLÄPINTA SILEÄ, SEKÄVÄRINEN
  - NUPUKIVEYS, KIERRÄTYSKIVIÄ
  - NOPPAKIVEYS SEKÄVÄRINEN 90x90x90
  - MAATIILIKIVEYS, KOKO JA VÄRI KESKUSPUISTON SUUNNITELMAN MUKAAN
  - NIITYKASVILUSIUS
  - MONILAINEN NURMIKKO
  - MONILAINEN PENSAISISTUTUS
  - DYNAAMINEN ISTUTUS
  - REUNAKIVI S170, KORKEUS 10 CM, VÄRI KURUN HARMAA
  - MADALLETTU REUNAKIVI S170, KORKEUS 3 CM, VÄRI KURUN HARMAA
  - LUISKATTU REUNAKIVI S170, KORKEUS 0/4 CM, VÄRI KURUN HARMAA
  - TASOON ASENNETTAVA REUNAKIVI S170, VÄRI KURUN HARMAA
  - NUPUKIVIRATA
  - JALKAKÄYTTÄVÄN / PYÖRÄTIE REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
  - HULEVESIKAIVO KITA-/RITILKANSISTOLLA
  - AVO-OJA / PAINANNE
  - UUSI VALAISINPVLVÄS
  - ISTUTETTAVA KATUPUJU
  - PYÖRÄTEIHEET ALUSHEL ARC L60, 5 KPL
  - PAASIKIVIMUURI JA HULEVESIEN VIRTSAUSAUKKO
  - SUORAVIISTEINEN AJORADAN KOROTUS, MITOITUSNOPEUS 30 KM/H.
  - BETONIELEMENTTIIVASTE, KORKEUSERO h=7,0 CM JA VIISTEEN PITUUS 0,70 M. TOTEUTETAAN TYYPPIHIRUSTUS 1/20637/2 MUKAISESTI.
  - ROSKA-ASTIA (4 KPL)
  - KADUN LIIKIMÄÄRÄINEN KORKEUSASEMA

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaattistoa.

**Hiedanrannan Kehitys Oy**

**TAMPEREEN KAUPUNKI**  
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

**KUIVAAMONKATU** 22066  
**TEHDASKARTANONKATU** 22067

VALI: PVL 400-990  
HIEDANRANTA

KATUSUUNNITELMA  
KATUJÄRJESTELYPHIRUSTUS 1:500

**RAMBOLL** Ramboll Finland Oy  
Keskikeskus 9  
11100 Tampere  
pfn. 020 755 611

PaikL: Otto Suoniemi  
Suunn: Otto Suoniemi  
Tark: Liisa Petola

Vian päättös:	
Suunnittelupäällikön päätös:	§
Muutos:	
Tark:	
Hyy:	
Pvm:	5.7.2023
Korvaa piir.n:o	
Ark.n:o	
Piir.n:o	1/22066/1
	1/22067/1