



- RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS:**
- VANHA REUNAKIVI, NÄKYMÄ 10 CM. PURETTU REUNAKIVI S300 ASENNETAAN UUELLEEN
 - VANHA REUNAKIVI, NÄKYMÄ 7 CM. PURETTU REUNAKIVI S300 ASENNETAAN UUELLEEN MADALLETU GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ TONTTILIITTYMISSÄ ENINTÄÄN 3 CM JA SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0 CM (JK+PP) TAI ENINTÄÄN 3 CM (JK). REUNAKIVILINJAN KORKEUSROT TASOITETAAN KATULIITTYMIEN KOHDALLA 2,0 METRIN MATKALLA JA TONTTILIITTYMIEN KOHDALLA 1,5 METRIN MATKALLA ALASLASKUJEN PÄISSÄ TASOON UPOUTETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 0 CM. PURETTU RAAKAREUNAKIVI S300
 - REUNAKIVETÖN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
 - JALKAKÄYTÄVÄN TAI PYÖRÄTIEN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
 - EROTUSKAISTA, KAHDEN KIVEN LEYVINEN BETONIKIVIRAITA, LEVEYS 0,28 M, VALKOINEN KARTANO-KIVI TIILILADONNALLA
 - EROTUSKAISTA, KOLMEN KIVEN LEYVINEN LUONNONKIVIRAITA, LEVEYS 0,30 M, HARMAA GRANIITTIOPPAKIVI 90x90x90 MM RIVILADONNALLA
- NYKYINEN LAUTA TAI METALLILAITA**
- NYKYINEN PENSASAITA
 - HULEVESIKAIVO Ø 800 B VARUSTETTUNA Ø 600 MM BETONIKARTIOON SOPIVALLA 40 TN KELLUVALLA KEHYKSELLÄ JA RITILÄKANNELLA
 - NYKYINEN HULEVESIKAIVO RITILÄKANSISTOLLA/POISTETTAVA HULEVESIKAIVO
 - NYKYISEN HULEVESIKAIVON RITILÄKANSI KORVATAAN UMPIKANNELLA
 - SIIRRETTÄVÄ VALAISIN, METALLIPYLVÄS
 - NYKYINEN VALAISINPYLVÄS/POISTETTAVA VALAISINPYLVÄS
 - POISTETTAVA PUU
 - KATUOSOITE

- PÄÄLLYSTEMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:**
- ASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA
 - ASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ TAI PYÖRÄTIE
 - SÄVYASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN PYÖRÄTIE, PUNAINEN
 - NURMETUS, ARVOVIHERALUEILLA R1, TOIMINTAVIHERALUEILLA R2, KÄYTTÖVIHERALUEILLA R3 JA SUOJA- JA VAIHETTUMISVIHERALUEILLA R4 (RAMS-LUOKITUS)
 - ASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN TONTTILIITTYMÄ, ASFALTOINTI UUSITTAAN TARVITTAESSA
 - BETONIKIVEYS, HARMAA KARTANO-KIVI TIILILADONNALLA
 - BETONIKIVEYS, PUNAMUSTA KARTANO-KIVI TIILILADONNALLA
 - NOPPAKIVEYS, HARMAA GRANIITTIOPPAKIVI 90x90x90 MM
- LIIKENTEENOHJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:**
- U UUSI LIIKENNERMERKKI/LIIKENNERMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN SUOJITETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN
 - N NYKYINEN LIIKENNERMERKKI/LIIKENNERMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN SÄILYY ENNALLAAN
 - NP NYKYINEN LIIKENNERMERKKI/LIIKENNERMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN POISTETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN
 - NS NYKYINEN LIIKENNERMERKKI/LIIKENNERMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN SIIRRETTÄÄN OSOITETTUUN PAIKKAAN
 - NU+S NYKYINEN LIIKENNERMERKKI/LIIKENNERMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN POISTETAAN JA VASTAAVAT UUDET ASENNETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN
 - NP/U NYKYINEN LIIKENNERMERKKI POISTETAAN JA UUSI KORVAAVA MERKKI ASENNETAAN NYKYISEEN LIIKENNERMERKKIPYLVÄSSEEN

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24 tasokoordinaatistoa ja N2000 korkeuskoordinaatistoa.

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

NEKALANTIE
JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE VÄLILLÄ LOKINTAVAL-KUOKKAMAANTIE
XXIV NEKALA

KATUSUUNNITELMA
KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500
VÄLILLÄ LOUNAANTIE-KUOKKAMAANTIE

Diagrammimerkki:	TRE:x/x.x/x
Tark. Liik.:	-
Tark. Katu:	Petri Kievaara
Tark. Hule:	-
Tark. Geo:	-
Pvm.	12.9.2023

Kuntatekniikan suunnittelu	Piirt.:	-
	Suunn.:	Mikko Kielo
	Tark.:	Jouni Sivenius

Piir.n:o 1/22063/3