



- PÄÄLYSTEMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:**
- ASFALTIPÄÄLYSTEIN AJORATA
 - ASFALTIPÄÄLYSTEIN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE
 - SÄVYASFALTIPÄÄLYSTEINEN PYÖRÄTIE, PUNAINEN
 - NURMETSUUS, NURMIKKO R3, RAMS-LUOKITUSNEN MUKAAN/ NYKYINEN NURMETSUUS
 - LEHTIPENSASAT, TUMMAKEIJUNGERVO, RINNANGERVO JA KOIVJANGERVO/ NYKYINEN PENSAASISTUTUS
 - BETONIKIVIEYS, HARMAA KARTANO-KIVI TIILILADONNALLA/ NYKYINEN BETONIKIVIEYS
 - NORPANKIVIEYS, HARMAA GRANITTIOPPAKIVI 90x90x90 MM/ NYKYINEN NORPANKIVIEYS
 - KENTTÄKIVIEYS/NYKYINEN KENTTÄKIVIEYS

- RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS:**
- GRANITTIINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 12 CM. HARMAA RAAKAREUNAKIVI S200
 - MADALLETTU GRANITTIINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ TONTTILITTYMISSÄ ENINTÄÄN 3 CM JA SUJUTETTUNA VYTYÖSSÄ JALKAKÄYTTÄVÄN KONDOLA ENINTÄÄN 3 CM. REUNA KIVULIINAN KORKEUSEROT TÄSITETÄÄN N. METRIN MATKALLA ALASLASKUJEN PÄISSÄ REUNAKIVETÖN REUNALINJA (PÄÄLYSTEEN REUNA)
 - JALKAKÄYTTÄVÄN TAI PYÖRÄTIE REUNALINJA (PÄÄLYSTEEN REUNA)
 - EROTUSRAITA, KAHDEN KIVEN LEVINEN BETONIKIVIRAITA LEVEYS ~30 CM, VALKONEN KARTANO-KIVI TIILILADONNALLA
 - EROTUSRAITA, LUONNONKIVIRAITA LEVEYS 0,2-1,0M, HARMAA GRANITTIOPPAKIVI 90x90x90 RIVILADONNALLA
 - UUSI BETONINEN TUKIMUURI
 - NYKYINEN KOROTETTAVA TUKIMUURI
 - NYKYINEN SÄILYTTÄVÄ TUKIMUURI
 - TIEKAIDE, KORKEUS 700 MM, KÄIDETYPPI TYYPPIPIIRUSTUKSEN Ty 3/51 MUKAINEN YHDISTETTY TIE- JA KEITYKAIDE, KORKEUS 1100 MM. KÄITEEN ALAOSA TYYPPIPIIRUSTUKSEN Ty 3/51 MUKAINEN TIEKAIDE
 - NYKYINEN AJONEUVOVÄYLÄN/JALKAKÄYTTÄVÄN JA PYÖRÄTIE KAIDE
 - HULEVESIKAIVO Ø 800 B VARUSTETTUNA Ø 600 MM BETONIKARTIOON SOPIVALLA 40 TN KELLUVALLA KEHYKSELLÄ JA RITLÄKANNELLA/KITAKANNELLA NYKYINEN/PURETTAVA HULEVESIKAIVO RITLÄKANANSITOLLA
 - VALAISIN, METALLIPYLIVÄS
 - NYKYINEN VALAISINPYLIVÄS (SUUNNITTELUALUEEN NYKYISET PYLIVÄT PURETAA)
 - LIIKENNEVALO-OHJATTU LIITTYMÄ
 - UUSI LIIKENNEVALO-/YHTEISKÄYTTÖPYLIVÄS
 - NYKYINEN LIIKENNEVALO-/YHTEISKÄYTTÖPYLIVÄS (LIITTYMÄN NYKYISET PYLIVÄT PURETAA)
 - ISTUTETTAVA PUU, Acer platanoides, metsävaahtra (rym. 14-16 cm)
 - ISTUTETTAVA PUU VARUSTETTUNA JUURISTORITILLÄ SEKÄ RUNKOSUOJALLA Puustolehmus Tilo vulgaris, (rungonpöysämitta 20-25 cm)/ Kehä-tuote Oym juuristo- ja runkosuojat: - Runkosuojat RS 600, maltoitu RAL 7021 - Istutuskehikko KH 15, 300x1500 mm, käsitelöidyt
 - POISTETTAVA PUU
 - KATUOSOITE

- LIIKENTEENOHJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:**
- UUSI LIIKENNEMERKKIPYLIVÄS MERKKEINEEN SUOJITETAAN OSOITETTUN PAIKKAAN
 - NYKYINEN LIIKENNEMERKKIPYLIVÄS MERKKEINEEN SÄILY ENNALLAAN
 - NYKYINEN LIIKENNEMERKKIPYLIVÄS MERKKEINEEN POISTETAAN
 - NYKYINEN LIIKENNEMERKKIPYLIVÄS MERKKEINEEN POISTETAAN JA VASTAAVAT Uudet ASENNIETÄÄN OSOITETTUN PAIKKAAN

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatit.

TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE		Diagrammi: TRES281/10.03.02/2023
VIINIKANKATU TAMPEREEN VALTATIESTA 230M POHJOISEEN	21515	Tark. Liik. Petri Keivara
RATAPIHANKATU VIINIKANKADUSTA 315M LÄNTIEN	21516	Tark. Katu Petri Keivara
JÄRVENSIVUNTIE VIINIKANKADUSTA 80M ITÄÄN	21774	Tark. Huis Petri Keivara
XVIII KALEVANHARJU, XXIII VIINIKA KATUJÄRJESTELYPYIRUSTUS 1:500		Pvm 2.11.2023
Kuntatekniikan suunnittelu	Piir. Anne Järvinen Suunn. Petri Rantanen Tark.	Piir.no 1/21515/1 1/21516/1 1/21774/1