



MERKINTÖJEN SELITYS:

- ASFALTITIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA / ASFALTITIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTTÄVÄ JA PYÖRÄTIE
- BETONIKIVI 278X138X80, HARMAA, TIILILADONTA 1/2-KIVEN LIMITYS / NYKYINEN BETONIKIVEYS
- MURSKEPINTAINEN PIENNARTÄYTTÖ
- UUSI / UUELLEEN ASENNETTAVA GRANIITTINEN REUNAKIVI, HARMAA, KORKEUS 10 CM, SOVITETAAN LIITETTÄESSÄ NYKYISIIN REUNAKIVINÄKYMIIN
- UUSI / UUELLEEN ASENNETTAVA MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, HARMAA, NÄKYMÄ PYÖRÄILYN YLITYSKOHDISSA 0 CM, JALANKULUN SUOJATEIDEN JA YLIAJETTAVIEN KIVEYSTEN KOHDALLA 3 CM. REUNAKIVILINJAN KORKEUSEROT TASOITETAAN N. METRIN MATKALLA ALASLASKUJEN PÄISSÄ
- UUSI SUOJATIEN VAROITUSALUE BETONIKIVI 278X138X80, VÄRI VALKOINEN, TIILILADONTA 1/2-KIVEN LIMITYS, LEVEYS ≥600 MM
- UUSI HULEVESIKAIVO LIIKENNEALUEILLA SEKÄ MUILLA ALUEILLA 40 TN KELLUVALLA RITILÄKANSISTOLLA
- NYKYINEN/POISTETTAVA HULEVESIKAIVO
- NYKYINEN/SIIRRETTÄVÄ VALAISINPYLVÄS
- JATKETTAVA TIEKAIDE, KORKEUS 700 MM. KAIDETYYPPI KAKSIPUTKIKAIDE
- NYKYINEN AJONEUVOVÄYLÄN/JALKAKÄYTTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN KAIDE
- NYKYINEN LEHTI-/HAVUPUU / SUOJATTAVA LEHTIPUU
- KATUOSOITE
- KADUN LIKIMÄÄRÄINEN KORKEUSASEMA PÄÄLLYSTEEN REUNASSA
- LIIKENNEVALO-OHJATTU LIITTYMÄ
- LIIKENNEVALO-/YHTEISKÄYTTÖPYLVÄS / LIIKENNEVALOJEN ULKOKEPORTAALI
- LIIKENNEVALOJEN OHJAUSKOJE
- Liikennemerkit:
NP = NYKYINEN POISTETTAVA, NS = NYKYINEN SIIRRETTÄVÄ
N = NYKYINEN, U = UUSI
- RISTEYSRUUDUTUS

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

Lapintien, Naistenlahdenkadun ja Pohjolankadun liittymä		Ylan päätös:
LIITTYMÄJÄRJESTELYT	22570	Suunnittelupäällikön päätös:
XIV (OSMONMÄKI)		/ §
IX (TAMPELLA)		
KATUSUUNNITELMA		Muutos
KATUJÄRJESTELYPiIRUSTUS 1:500		Tark.
		Hyv.
		Pvm. 17.04.2024
		Korvaa piir.n:o
		Ark.n:o

wsp WSP Finland Oy

Piirt.	A. Peltovuori	Piir.n:o	1/22570/1
Suunn.	A. Peltovuori, R. Kolu		
Tark.	M. Turja-Mäkinen		