SELITTEET

- ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA
- ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE
- SÄVYASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN PYÖRÄTIE, PUNAINEN
- ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN TONTTILIITTYMÄ
- NURMETUS, ARVOVIHERALUEILLA R1, TOIMINTAVIHERALUEILLA R2, KÄYTTÖVIHERALUEILLA R3 JA SUOJA- JA VAIHETTUMISVIHERALUEILLA R4 (RAMS-LUOKITUS)
- BETONIKIVEYS, HARMAA ISO SAUVAKIVI 280x140x80 MM TIILILADONNALLA
- SORAPÄÄLLYSTEINEN AJOYHTEYS
- BETONINEN NURMIKIVEYS
- AVO-OJA
- RUMPU, TONTTILIITTYMISSÄ RUMMUN HALKAISIJA VÄHINTÄÄN ø 300 MM JA MUOVIPUTKIA KÄYTETTÄESSÄ RENGASJÄYKKYYSLUOKKA SN 8
- HULEVESIKAIVO RITILÄKANSISTOLLA
- HULEVESIKAIVO KUPUKANSISTOLLA
- ISTUTETTAVA PUU
- ROSKA-ASTIA
- UUSI VALAISINPYLVÄS
- VALAISINPYLVÄS POISTETAAN
- TAMPEREEN ENERGIAN SÄHKÖVERKON PYLVÄS POISTETAAN
- TAES JA KATUVALO YHTEISKÄYTTÖPYLVÄS POISTETAAN
- GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 10 CM. KURUN HARMAA RAAKAREUNAKIVI S170
- MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ TONTTILIITTYMISSÄ ENINTÄÄN 3 CM JA SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0 CM (JK+PP) TAI ENINTÄÄN 3 CM (JK). REUNAKIVILINJAN KORKEUSEROT TASOITETAAN N. METRIN MATKALLA ALASLASKUJEN PÄISSÄ
- TASOON UPOTETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 0 CM.
- REUNAKIVETÖN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
- JALKAKÄYTÄVÄN TAI PYÖRÄTIEN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
- +93.52 KADUN LIKIMÄÄRÄINEN KORKEUSASEMA PÄÄLLYSTEEN REUNASSA TAI REUNAKIVEN YLÄPINNAN KORKEUSASEMA, JOS PÄÄLLYSTE RAJOITTUU REUNATUKEEN

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

TOIMELANKATU

PLV 0–610

KAUPPI

KATUSUUNNITELMA
KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500

Diaarinumero:	
Tark. Liik.	
Tark. Katu	
Tark. Hule	
Tark. Geo	
Pvm.	2.4.2026

AFRY

Piirt.	T.Brusila/M.Voipio
Suunn.	V.Pajunen/V.Pöysti
Tark.	M.Kytölä

Piir.n:o 1/22460/1