



**MERKKIEN SELITYKSET**

- Graniittinen reunakivi, korkeus 10 cm. Harmaa raakareunakivi S300
- - - Madallettu graniittinen reunakivi, korkeus raitiotien kohdalla 0cm, tonttiliittymissä enintään 3cm ja suojateiden yhteydessä 0 cm (JK+PP) tai enintään 3 cm (JK). Reunakiviinjan korkeuserot tasoitetaan n. metrin matkalla alaslaskujen päissä.
- Kasijohdeellinen jalkakäytävän kaide, H=1,1 m
- Ajourata, asfaltti
- Jalkakäytävä / yhdistetty JK+PP / pyörätie, asfaltti
- Raitiotie, asfaltti/ betonikiveys, kiskojen väli valubetoni
- Raitiotie, noppakiveys
- Niitty
- + Uusi istutettava puu
- Betonikiveys, pysäkkien odotustilat
- Betonikiveys, valkoinen (varoitusalue)
- X Tonttiliittymä/ katkaistava tonttiliittymä
- Pyöräpysäköinti
- Liikennevalo ohjattu liittymä / suojatien ylitys
- Uusi hulevesikaivo
- + Pylväät
- + Seinäkiinnike
- ⊠ Uusi pylväsvalaisin
- ⊠ Uusi vajjerivalaisin

Tässä suunnitelmassa on käytetty GK24 tasokoordinaatistoa ja N2000 korkeuskoordinaatistoa

**Tampereen kaupunki**  
RAITOTIEHANKE

**Kaupunkiympäristön kehittäminen**

<b>HERVANNAN VALTAVÄYLÄ</b>	<b>16824</b>	Ylan päätös:
VÄLI: RIEVÄKATU – LAULUNMAANKATU		Suunnittelupäällikön päätös:
<b>VUOHENOJA</b>		§
KATUSUUNNITELMA		Muutos
		Tark.
		Hyv.
		Pvm.
		26.04.2016
		Korvaa
		piir.n:o
		Ark.n:o

<b>RAITOTIEALLIANSSI</b>	Piirt. Mika Kaukoranta	Piir.n:o 1/16824/3
	Suunn. Mika Kaukoranta	
	Tark. Jukka Heinenon	

piennar	1,75m
ajorata	7,00m
erotuskaista	5,00m
ajorata	7,00m
erotuskaista	5,00m
ajokaista	4,50m
piennar	1,50m
välikaista	0,80m
raitiotie	7,65m

piennar	0,50m
ajorata	7,00m
piennar	0,50m

**3 HELSINKI**  
**9 TURKU**  
**HERVANTA**

**TURTOLA**  
**KOIVISTONKYLÄ**  
**NEKALA**

**VUOHENOJA**

**TURTOLA**  
**KOIVISTONKYLÄ**  
**NEKALA**

S10 Turtolan alkukukukäytävä

jalkankulku- ja pyörätie 3,00m

Hervannan valtavyälyän katusuunnitelman raja