



jk/pp	3,60m
ajokaista	3,50m
ajokaista	3,50m
tukimuuri	1,00m
raitiotie	6,35m
tukimuuri	0,50m
jk/pp	3,00m

jk	3,90m
erotuskaista	0,25m
pp	2,25m
erotuskaista	0,50m
ajokaista	3,50m
ajokaista	3,50m
odotustila	3,50m
raitiotie	6,10m
jk/odotustila	6,00m
tukimuuri	0,50m

- MERKKIEN SELITYKSET**
- Graniittinen reunakivi, korkeus 10 cm. Harmaa raakareunakivi S300
  - Madallettu graniittinen reunakivi, korkeus raitiotien kohdalla 0cm, tonttiliittymissä enintään 3cm ja suojaiteiden yhteydessä 0 cm (JK+PP) tai enintään 3 cm (JK). Reunakiviliinan korkeuserot tasoitetaan n. metrin matkalla alatasakujen päissä.
  - Käsijohteellinen jalkakäytävän kaide, H=1,1 m
  - Ajorata, asfaltti
  - Jalkakäytävä / yhdistetty JK+PP / pyörätie, asfaltti
  - Raitiotie, asfaltti/ betonikiveys, kiskojen väli valubetoni
  - Raitiotie, noppakiveys
  - Graniittilaatta, jalankulkualueet
  - Betonikiveys, jalankulkualueet
  - Nurmikko
  - Nykyinen puu, säilytettävä
  - Nykyinen puu, poistettava
  - Uusi istutettava puu + juuristoritiä
  - Tonttiliittymä/ katkaistava tonttiliittymä
  - Pyöräpysäköinti
  - Liikennevalo ohjattu liittymä / suojaiteiden ylitys
  - Uusi hulevesikaivo
  - Pylväät
  - Seinäkiinnike
  - Uusi pylväsvalaisin
  - Uusi vaijerivalaisin

Tässä suunnitelmassa on käytetty GK24 tasokoordinaatistoa ja N2000 korkeuskoordinaatistoa

<b>Tampereen kaupunki</b>		<b>Kaupunkiympäristön kehittäminen</b>	
<b>ITSENÄISYYDENKATU</b>		<b>1/16821</b>	
VÄLI: RAUTATIENKATU – TAMMELAN PUUSTIKATU			
<b>TAMMELA</b>			
KATUSUUNNITELMA			
PLV 80-450 KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500			
<b>RAITOTIEALLIANSSI</b>	Piirt. PTawast Suunn. MKytölä Tark. ELintula	Ylan päätös: Suunnittelupäällikön päätös: §	Muutos Tark. Hyv. Pvm. 24.3.2016 Korvaa piir.no Ark.no Piir.no 1/16821/1