



jk/pp	3,60m
ajokaista	3,50m
ajokaista	3,50m
tukimuuri	1,00m
raitiotie	6,35m
tukimuuri	0,50m
jk/pp	3,00m

jk	3,90m
erotuskaista	0,25m
pp	2,25m
erotuskaista	0,50m
ajokaista	3,50m
ajokaista	3,50m
odotustila	3,50m
raitiotie	6,10m
jk/odotustila	6,00m
tukimuuri	0,50m

- MERKKIEN SELITYKSET**
- Graniittinen reunakivi, korkeus 10 cm. Harmaa raakareunakivi S300
 - Madallettu graniittinen reunakivi, korkeus raitiotien kohdalla 0cm, tonttiliittymissä enintään 3cm ja suojaiteiden yhteydessä 0 cm (JK+PP) tai enintään 3 cm (JK). Reunakiviliinan korkeuserot tasoitetaan n. metrin matkalla alatasakujen päissä.
 - Käsijohteellinen jalkakäytävän kaide, H=1,1 m
 - Ajorata, asfaltti
 - Jalkakäytävä / yhdistetty JK+PP / pyörätie, asfaltti
 - Raitiotie, asfaltti/ betonikiveys, kiskojen väli valubetoni
 - Raitiotie, noppakiveys
 - Graniittilaatta, jalankulkualueet
 - Betonikiveys, jalankulkualueet
 - Nurmikko
 - Nykyinen puu, säilytettävä
 - Nykyinen puu, poistettava
 - Uusi istutettava puu + juuristoritiä
 - Tonttiliittymä/ katkaistava tonttiliittymä
 - Pyöräpysäköinti
 - Liikennevalo ohjattu liittymä / suojaiteiden ylitys
 - Uusi hulevesikaivo
 - Pylväät
 - Seinäkiinnike
 - Uusi pylväsvalaisin
 - Uusi vaijerivalaisin

Tässä suunnitelmassa on käytetty GK24 tasokoordinaatistoa ja N2000 korkeuskoordinaatistoa

Tampereen kaupunki		Kaupunkiympäristön kehittäminen	
ITSENÄISYYDENKATU		1/16821	
VÄLI: RAUTATIENKATU – TAMMELAN PUUSTIKATU			
TAMMELA			
KATUSUUNNITELMA			
PLV 80-450 KATUJÄRJESTELYPiIRUSTUS 1:500			
RAITOTIEALLIANSSI	Piirt. PTawast Suunn. MKytölä Tark. ELintula	Ylan päätös: Suunnittelupäällikön päätös: §	Muutos Tark. Hyv. Pvm. 24.3.2016 Korvaa piir.no Ark.no Piir.no 1/16821/1