



jalkakäytävä	3,00m
pyörätie	2,50m
ajokaista	3,25m
ajokaista	3,25m
keskisaareke	2,00m
ajokaista	3,25m
ajokaista	3,25m
ajokaista	3,25m
jalkakäytävä	4,50m

Raitiotie/linja-autopysäkki
"Rautatieasema"

Ei ajoa henkilöautolla
Hämeenkadulle,
huoltoajo mahdollinen.

Ajoratapysäkki
Rautatiekadulle.

Verkatehtäankatu

- Jalkakäytävä, graniittilaatoitus, harmaa
- Jalankulkualue, luonnonkivi, nupukivi
- Raitiotie, luonnonkivi, nupukivi
- Jalankulun ylityspaikat, luonnonkivi, sileä nupukivi
- Saarekkeet, luonnonkivi, noppakivi
- Odotustila raitiotie/linja-autopysäkki, luonnonkivi, sileä nupukivi
- Odotustila linja-autopysäkki, luonnonkivi, sileä nupukivi
- Ajoratapysäkki
- Ajorata, asfaltti
- Jalkakäytävä / kevyen liikenteen väylä, asfaltti
- Pyöräkaista, asfaltti
- Sisäänajo porttikongista sisäpihalle Hämeenkadulla

- Reunatuki, luonnonkivi, korkeus 12/28cm
- Reunatuki madallettu, luonnonkivi, korkeus jk 4cm, pp 0cm
- Reunatuki upotettu, luonnonkivi, korkeus 0cm
- Raitiotiekiskot
- Polkupyöräreittien jatkuminen pyöräkaistoilta
- Istutettava katupuu ja juuristoritiä 1,5x1,5m
- Valaisinpylväs, toimii samalla raitiotien ajolankojen kannatinpylväänä
- Pollari
- Huolto liikenteen tasku, mahdollistaa kahden henkilöauton pysäköinnin
- Polkupyöräparkit, pienempi 10 polkupyörää, suurempi 15 polkupyörää
- Terassi ja katumyymintapaikat nykyisten sijaintien mukaisesti
- Hämpin parkin hissiytteudet

Ajoneuvoliikenne pohjoiseen
asematunneliin.

ASEMATUNNELI

Raitiotieliikenne eteläiseen
asematunneliin.

RAUTATIEASEMA

jalkakäytävä	3,00m
pyörätie	2,50m
odotustila	3,00m
seisontatila	3,00m
ajokaista	3,25m
ajokaista	3,25m
keskisaareke	2,00m
ajokaista	3,25m
ajokaista	3,25m
ajokaista	3,25m
jalkakäytävä	4,50m

Rautatiekadun
linja-autopysäkit.

Huoltoajo Rautatieasemalle.
(edellyttää asemakeskuksen toteuttamista)

HÄMEENKADUN YLEISSUUNNITELMA
Liite 07

Koordinaatisto
Koordinaatisto ETRS-GK24
Korkeusjärjestelmä N2000

Tampereen kaupunki

ASEMPIIRUSTUS
Rautatiekadun liittymä

1:500

Päivämäärä
LUONNOS 12.5.2014

SITO

