



MERKINTÖJEN SELITYKSET

- Reunatuki
- Reunatuki, madallettu. Tonttiliittymässä enintään 3cm ja suojateiden yhteydessä 0cm (JK+PP) tai enintään 3cm (JK). Reunakivilyn korkeuserot tasoitetaan n. metrin matkalla alaslaskujen päässä
- Reunakivetön reunalinja (päälysteen reuna)
- Suoja-aita kallioleikkauksessa
- Yhdistetty tie- ja kevytkaide
- Tiekaide
- Ajorata, asfaltti
- Jalankulku- ja pyöräilyväylä, asfaltti
- Raitiotie, asfalttipäälyste kiintoraiteella/sepeliraide
- Raitiotie, kumitasoristeys
- Säilytettävä betonikiveys
- Säilytettävä kenttäkiveys
- Betonikiveys, harmaa
- Betonikiveys, huomioraita, valkoinen
- Kenttäkiveys
- Nurmikko
- Nykyinen puu, säilytettävä
- Nykyinen puu, poistettava
- Uusi istutettava puu
- Säilyvä metsäalue
- Sähkötapylväs
- Nykyinen valaisinpylväs
- Uusi valaisinpylväs
- Liikennevalo-ohjattu liittymä
- Uusi hulevesikaivo

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24 tasokoordinaatistoa ja N2000 korkeuskoordinaatistoa

Tampereen kaupunki **Kaupunkiympäristön kehittäminen**

PEHKUSUONKATU 17016

VÄLI: HERVANNAN VALTAVÄYLÄ – HAVUMETSÄNKATU
HALLILA

KATUSUUNNITELMA

PLV 0-188
KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500

Muutos	
Tark.	
Hyv.	
Pvm.	23.11.2016
Korvaa piir.n:o	
Ark.n:o	
Piirt.	Antti Kiviniemi
Suunn.	Antti Kiviniemi
Tark.	Mika Kaukoranta
Piir.n:o	1.20/17016/1

Ylan päätös:
Suunnittelupäällikön päätös: §

JKPP
 Eräkaista 0,50m
 Alkaista 3,50-7,00m
 Alkaista 3,50-7,00m
 Viherkaista 2,00-3,00m
 JKPP 3,50-7,00m