



PÄÄLLYSTEMATERIAALIT, MERKKIEN SELITYKSET:

- Ajorata, asfaltti
- Betoni
- Jalkokäytävä / yhdistetty JK+PP / pyörätie, asfaltti
- Betonikiveys esim. Rudus Oy:n harmaa Kartano-kivi tiililadonnalla
- Raitiotie, asfaltti / betonikiveys
- Raitiotie, sepeliraid

RAKENTEET, MERKKIEN SELITYKSET:

- Graniittinen reunakivi, korkeus 10 cm
- Madallettu graniittinen reunakivi, korkeus suojateiden yhteydessä 0cm (pp ja jk+pp) tai enintään 3cm (jk). Esteettömyyden erikoistulos edellämainitti tai luiskattu reunakivi, korkeus 0...4cm reunakivilinjan korkeuserot tasoitetaan noi metrin matkalla laslaskujen päissä
- Erotuskaista, kahden kiven kevyinen betonikiviraita, leveys 0,28 m, esim. Rudus Oy:n valkoinen kartano-kivi tai vastaava tiililadonnalla
- Erotuskaista, kahden kiven levyinen luonnonkiviraita, harmaa, (JK ja JK+PP osuudella kahden noppakiven (90x90x90 mm) levyinen raita, raitiotiekiskojen kohdalla graniittinen nupukiviraita (220x140x140 mm).
- Uusi hulevesikaivo, ritilä- tai kitakaivo
- Uusi imeytyskaivo
- Uusi linjakuivatuskaivo
- Tekniikatunneli
- Ratajohtopylväs
- Yhteiskäyttöpylväslaisin / Pylväslaisin
- Sähkökeskus
- Kadun likimääräinen korkeusasema päällysteen reunassa tai kiinteistörajan reunassa

LIIKENTEENOHJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:

- U** UUSI LIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN SUIJITETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24 tasokoordinaatistoa ja N2000 korkeuskoordinaatistoa.

TAMPEREEN KAUPUNKI
RAITIOTIEN KEHITYSOHJELMA

Kaupunkiympäristön palvelualue

HIEDANRANNAN JÄRVIKAUPUNGIN RAITIOTIEKATU 20819

LIELAHTI		Ylön päätös:	
		Suunnittelupäällikön päätös:	
		§	
TOTEUTUSSUUNNITELMA PLV 3060-3500 ASEMAPIIRROS 1:500		Muutos	
		Tark.	
		Hyy.	
		Pvm.	30.4.2020
		Korvaa piir.n:o	
		Ark.n:o	
		Piir.n:o	1.20/20819/2T

RAITIOTIEALLIANSSI

Piirt.	K.Kerminen
Suunn.	K.Lång
Tark.	M. Kyttölä