



PÄÄLLYSTEMATERIAALIT, MERKKIEN SELITYKSET:

- Sävyasfaltti, punainen / pyörätie
- Betoni
- Ajourata, asfaltti
- Jalakäytävä / yhdistetty JK+PP / pyörätie, asfaltti
- Betonikiveys esim. Rudus Oy:n harmaa Kartano-kivi tiililadonnalla
- Raitiotie, asfaltti / betonikiveys
- Raitiotie, sepeliraide

RAKENTEET, MERKKIEN SELITYKSET:

- Graniittinen reunakivi, korkeus 10 cm
- Madallettu graniittinen reunakivi, korkeus suojaiteiden yhteydessä 0cm (pp ja jk+pp) tai enintään 3cm (jk). Esteettömyyden erikoistulos edellämainittui tai luiskattu reunakivi, korkeus 0..4cm reunakiviliinan korkeuserot tasoitetaan noi metrin matkalla laslaskujen päissä
- Erotuskaista, kahden kiven levyinen betonikiviraita, leveys 0,28 M, esim. Rudus Oy:n valkoinen kartano-kivi tai vastaava tiililadonnalla
- Erotuskaista, kahden kiven levyinen luonnonkiviraita, harmaa. (JK ja JK+PP osuudella kahden noppakiven (90x90x90 mm) levyinen raita, raitiotiekiskojen kohdalla graniittinen nupukiviraita (220x140x140 mm).
- Tukimuri
- Uusi hulevesikaivo, ritilä- tai kitakaivo
- Uusi imeytyskaivo
- Uusi linjakuivatuskaivo
- Tekniikatunneli
- Ratajohtopylväs
- Yhteiskäyttöpylväsalaisin / Pylväsalaisin
- Sähkökeskus
- Kadun liikimääräinen korkeusasema päällysteen reunassa tai kiinteistörajan reunassa

LIIKENTEENOHJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:

- U UUSI LIIKENNERKIPPYLVÄS MERKKEINEEN SJOITETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24 tasokoordinaatistoa ja N2000 korkeuskoordinaatistoa.

TAMPEREEN KAUPUNKI Kaupunkiympäristön palvelualue
RAITOTIEN KEHITYSOHJELMA

HIEDANRANNAN JÄRVIKAUPUNGIN RAITOTIEKATU 20819		Ylön päätös:	
LIELAHTI		Suunnittelupäällikön päätös:	
TOTEUTUSSUUNNITELMA PLV 2716-3060 ASEMAPIIRROS 1:500		Muutos	§
		Tark.	
		Hyy.	
		Pvm.	30.4.2020
		Korvaa piir.n:o	
		Ark.n:o	

RAITOTIEALLIANSSI	Piirt. K.Kerminen	Piir.n:o 1.20/20819/1T
	Suunn. K.Lång	
	Tark. M. Kytölä	