



jk	2,50m
erotuskaista	0,25m
pp	3,00m
erotusk./pysäk.	3,25m
ajorata	4,00m
erotuskaista	0,45m
odotustila	3,50m
raitiotie	6,10m
odotustila	3,50m
erotuskaista	0,95m
ajorata	4,00m
erotusk./pysäk.	3,25m
pp	2,50m
erotuskaista	0,25m
jk	2,50m

jk	2,50m
erotuskaista	0,25m
pp	3,00m
erotusk./pysäk.	3,25m
ajorata	4,00m
erotuskaista	3,80m
raitiotie	6,40m
erotuskaista	4,30m
ajorata	4,00m
erotusk./pysäk.	3,25m
pp	2,50m
erotuskaista	0,25m
jk	2,50m

erotuskaista	3,80m
raitiotie	6,40m
erotuskaista	4,30m

- MERKKIEN SELITYKSET**
- Graniittinen reunakivi, korkeus 10 cm. Harmaa raakareunakivi S300
  - Madallettu graniittinen reunakivi, korkeus raitiotien kohdalla 0 cm, tonttiliittymissä enintään 3 cm ja suojaiteiden yhteydessä 0 cm (JK+PP) tai enintään 3 cm (JK). Reunakiviliinjan korkeuserot tasoitetaan n. metrin matkalla alaslaskujen päissä.
  - Käsijohteellinen jalkakäytävän kaide, H=1,1 m
  - Ajorata, asfaltti
  - Jalkakäytävä / yhdistetty JK+PP / pyörätie, asfaltti
  - Raitiotie, asfaltti/ betonikiveys, kiskojen väli valubetoni
  - Raitiotie, noppakiveys
  - Graniittilaatta, jalankulkualueet
  - Betonikiveys, jalankulkualueet
  - Nurmikko
  - Nykyinen puu, säilytettävä
  - Nykyinen puu, poistettava
  - Uusi istutettava puu + juuristoritiä
  - Tonttiliittymä/ katkaistava tonttiliittymä
  - Pyöräpysäköinti
  - Liikennevalo ohjattu liittymä / suojaiteen ylitys
  - Uusi hulevesikaivo
  - Pylväät
  - Seinäkiinnike
  - Uusi pylväsvalaisin
  - Uusi vaijerivalaisin

Tässä suunnitelmassa on käytetty GK24 tasokoordinaatistoa ja N2000 korkeuskoordinaatistoa

**Tampereen kaupunki** Kaupunkiympäristön kehittämisen

<b>SAMMONKATU</b> 1/16822		Ylan päätös:
VÄLI: JOUKAHAISENKATU – LEMMINKÄISENKATU		Suunnittelupäällikön päätös:
KALEVA		§
KATUSUUNNITELMA		Muutos
		Tark.
		Hyv.
		Pvm. 24.3.2016
		Korvaa piir.no
		Ark.no
PLV 950–1350 KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500		Piir.no 1/16822/5
<b>RAITOTIEALLIANSSI</b>	Piirt. P.Tawast Suunn. E.Lintula Tark. M.Kytölä	