



jk	2,50m
erotuskaista	0,25m
pp	3,00m
erotusk./pysäk.	3,25m
ajorata	4,00m
erotuskaista	0,45m
odotustila	3,50m
raitiotie	6,10m
odotustila	3,50m
erotuskaista	0,95m
ajorata	4,00m
erotusk./pysäk.	3,25m
pp	2,50m
erotuskaista	0,25m
jk	2,50m

jk	2,50m
erotuskaista	0,25m
pp	3,00m
erotusk./pysäk.	3,25m
ajorata	4,00m
erotuskaista	3,80m
raitiotie	6,40m
erotuskaista	4,30m
ajorata	4,00m
erotusk./pysäk.	3,25m
pp	2,50m
erotuskaista	0,25m
jk	2,50m

erotuskaista	3,80m
raitiotie	6,40m
erotuskaista	4,30m

- MERKKIEN SELITYKSET**
- Graniittinen reunakivi, korkeus 10 cm. Harmaa raakareunakivi S300
 - Madallettu graniittinen reunakivi, korkeus raitiotien kohdalla 0 cm, tonttiliittymissä enintään 3 cm ja suojaiteiden yhteydessä 0 cm (JK+PP) tai enintään 3 cm (JK). Reunakiviliinjan korkeuserot tasoitetaan n. metrin matkalla alaslaskujen päissä.
 - Käsijohteellinen jalkakäytävän kaide, H=1,1 m
 - Ajorata, asfaltti
 - Jalkakäytävä / yhdistetty JK+PP / pyörätie, asfaltti
 - Raitiotie, asfaltti/ betonikiveys, kiskojen väli valubetoni
 - Raitiotie, noppakiveys
 - Graniittilaatta, jalankulkualueet
 - Betonikiveys, jalankulkualueet
 - Nurmikko
 - Nykyinen puu, säilytettävä
 - Nykyinen puu, poistettava
 - Uusi istutettava puu + juuristoritiä
 - Tonttiliittymä/ katkaistava tonttiliittymä
 - Pyöräpysäköinti
 - Liikennevalo ohjattu liittymä / suojaiteiden ylitys
 - Uusi hulevesikaivo
 - Pylväät
 - Seinäkiinnike
 - Uusi pylväsvalaisin
 - Uusi vaijerivalaisin

Tässä suunnitelmassa on käytetty GK24 tasokoordinaatistoa ja N2000 korkeuskoordinaatistoa

Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen

SAMMONKATU 1/16822		Ylan päätös:
VÄLI: JOUKAHAISENKATU - LEMMINKÄISENKATU		Suunnittelupäällikön päätös:
KALEVA		§
KATUSUUNNITELMA		Muutos
		Tark.
		Hyv.
		Pvm. 24.3.2016
		Korvaa piir.no
		Ark.no
PLV 950-1350 KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500		Piir.no 1/16822/5
RAITIOTIEALLIANSSI	Piirt. P.Tawast Suunn. E.Lintula Tark. M.Kytölä	