



jalkakäytävä 2,50m
 erotuskaista 0,25m
 pyörätie 3,00m
 erotusk./pysäk. 3,25m
 ajorata 4,00m
 erotuskaista 3,80m
 raitiotie 6,40m
 erotuskaista 4,30m
 ajorata 4,00m
 erotusk./pysäk. 3,25m
 pyörätie 2,50m
 erotuskaista 0,25m
 jalkakäytävä 2,50m

jalkakäytävä 2,50m
 erotuskaista 0,25m
 pyörätie 3,00m
 pyöräpys./erotusk. 3,25m
 ajorata 4,00m
 erotuskaista 0,45m
 odotustila 3,50m
 raitiotie 6,10m
 odotustila 3,50m
 erotuskaista 0,95m
 ajorata 4,00m
 pyöräpys./erotusk. 3,25m
 pyörätie 2,50m
 erotuskaista 0,25m
 jalkakäytävä 2,50m

- MERKINTÖJEN SELITYKSET:**
- Graniittinen reunakivi, korkeus 12 cm. Harmaa raakareunakivi S300
 - Madallettu graniittinen reunakivi, korkeus raitiotien kohdalla 0 cm, tonttillityissä enintään 3 cm ja suojateiden yhteydessä 0 cm (JK+PP) tai enintään 3 cm (JK). Reunakivilinjan korkeuserot tasoitetaan n. metrin matkalla alasiaskujen päissä.
 - Käsijohitteellinen jalkakäytävän kaide, H=1,1 m
 - Asfalttipäällysteinen ajorata
 - Asfalttipäällysteinen jalkakäytävä / yhdistetty JK + PP / pyörätie
 - Raitiotie, noppakiveys
 - Graniittilaatta, jalankulkualueet
 - Betonikiveys, jalankulkualueet
 - Erotusraita, nupukivi 2 kiveä
 - Huomiokiviraita linja-autopysäkeillä
 - Asfalttipäällysteinen tonttillitymä, ajoneuvoliikenne
 - Matala maanpeitepensas
 - Nurmikko
 - Pyöräpysäköinti
 - Uusi puu / nykyinen poistettava puu
 - Uusi hulevesikaivo ritiläkansistolla / kitakaivo
 - Liikennevalo-ohjattu liittymä
 - Raitiotien sähköistyspylväs
 - Uusi pylväsvalaisin

Tässä suunnitelmassa on käytetty GK24 tasokoordinaatistoa ja N2000 korkeuskoordinaatistoa

Tampereen kaupunki **Kaupunkiympäristön kehittäminen**

SAMMONKATU		Ylan päätös:	
VÄLILLÄ LEMMINKÄISENKATU - VÄINÄMÖISENKUJIA		Suunnittelupäällikön päätös:	
XIX (KALEVANRINNE)		/ §	
KATUSUUNNITELMA		Muutos	
KATUJÄRISTELYPIDUSTUS 1:500		Tark.	
		Hyv.	
		Pvm.	28.04.2016
		Korvaa piir.n:o	
		Ark.n:o	
		Piir.n:o	1.20/16822/10
		Piirt.	J. Suolahti
		Suunn.	J. Suolahti
		Tark.	K. Lappalainen