



jk	1.90m
erotuskaista	0.20m
pp	2.25m
pysäköinti/erotuskaista	2.95m
ajorata	6.50m
viherkaista	3.20m
raitiotie	6.30m
viherkaista	3.20m
ajorata	6.50m
pysäköinti/erotuskaista	2.95m
jk/pp	4.00m

jk	1.90m
erotuskaista	0.20m
pp	2.25m
odotustila	3.00m
pysäkkisyvennys	2.95m
ajorata	6.50m
pysäkkilaituri	3.50m
raitiotie	6.10m
pysäkkilaituri	3.50m
ajorata	6.50m
pysäkkisyvennys	2.95m
jk/pp	4.00m

- MERKKIEN SELITYKSET**
- Graniittinen reunakivi, korkeus 10 cm. Harmaa raakareunakivi S300
 - Madallettu graniittinen reunakivi, korkeus raitiotien kohdalla 0cm, tonttiliittymissä enintään 3cm ja suojaiteiden yhteydessä 0 cm (JK+PP) tai enintään 3 cm (JK). Reunakiviliinan korkeuserot tasoitetaan n. metrin matkalla alastaskujen päissä.
 - Käsijohteellinen jalkakäytävän kaide, H=1,1 m
 - Ajorata, asfaltti
 - Jalkakäytävä / yhdistetty JK+PP / pyörätie, asfaltti
 - Raitiotie, asfaltti/ betonikiveys, kiskojen väli valubetoni
 - Raitiotie, noppakiveys
 - Graniittilaatta, jalankulkualueet
 - Betonikiveys, jalankulkualueet
 - Nurmikko
 - Nykyinen puu, säilytettävä
 - Nykyinen puu, poistettava
 - Uusi istutettava puu + juuristoritiä
 - Tonttiliittymä/ katkaistava tonttiliittymä
 - Pyöräpysäköinti
 - Liikennevalo ohjattu liittymä / suojaiteen ylitys
 - Uusi hulevesikaivo
 - Pylväät
 - Seinäkiinnike
 - Uusi pylväslaisiin
 - Uusi vaijerilaisiin

Tässä suunnitelmassa on käytetty GK24 tasokoordinaatistoa ja N2000 korkeuskoordinaatistoa

Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen

TEISKONTIE 1/16830

VÄLI: KAUPINKATU – UIMALANKATU

KALEVA

KATUSUUNNITELMA

PLV 640-1000
KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500

Piirt.	PTawast	Piir.n:o	1/16830/4
Suunn.	MKytölä		
Tark.	ELintula		

Ylan päätös: /
Suunnittelupäällikön päätös: §

Muutos	
Tark.	
Hyv.	
Pvm.	24.3.2016
Korvaa piir.no	
Ark.n:o	