



jk	1.90m
erotuskaista	0,20m
pp	2,25m
pysäköinti/erotuskaista	2,95m
ajorata	6,50m
viherkaista	3,20m
raitiotie	6,30m
viherkaista	3,20m
ajorata	6,50m
pysäköinti/erotuskaista	2,95m
jk/pp	4,00m

- MERKKIEN SELITYKSET**
- Graniittinen reunakivi, korkeus 10 cm. Harmaa raakareunakivi S300
 - Madallettu graniittinen reunakivi, korkeus raitiotien kohdalla 0cm, tonttiliittymässä enintään 3cm ja suojaiteiden yhteydessä 0 cm (JK+PP) tai enintään 3 cm (JK). Reunakiviliinan korkeuserot tasoitetaan n. metrin matkalla alaslaskujen päissä.
 - Käsijohteellinen jalkakäytävän kaide, H=1,1 m
 - Ajorata, asfaltti
 - Jalkakäytävä / yhdistetty JK+PP / pyörätie, asfaltti
 - Raitiotie, asfaltti/ betonikiveys, kiskojen väli valubetoni
 - Raitiotie, noppakiveys
 - Graniittilaatta, jalankulkualueet
 - Betonikiveys, jalankulkualueet
 - Nurmikko
 - Nykyinen puu, säilytettävä
 - Nykyinen puu, poistettava
 - Uusi istutettava puu + juuristorilla
 - Tonttiliittymä/ katkaistava tonttiliittymä
 - Pyöräpysäköinti
 - Liikennevalo ohjattu liittymä / suojaiteen ylitys
 - Uusi hulevesikaivo
 - Pylväät
 - Seinäkiinnike
 - Uusi pylväsvalaisin
 - Uusi vaijerivalaisin

Tässä suunnitelmassa on käytetty GK24 tasokoordinaatistoa ja N2000 korkeuskoordinaatistoa

Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen

TEISKONTIE 1/16830		Ylan päätös:	
VÄLI: SAMMONAUKIO- KAUPINKATU		Suunnittelupäällikön päätös:	
KALEVA		§	
KATUSUUNNITELMA		Muutos	
		Tark.	
		Hyy.	
		Pvm.	24.3.2016
		Korvaa piir.n:o	
		Ark.n:o	
PLV 219-640 KATUJÄRJESTELYPiIRUSTUS 1:500		Piir.n:o	1/16830/3
RAITOTIEALLIANSSI	Piirt. PTawast		
	Suunn. MKytölä		
	Tark. ELintulo		