



- MERKKIEN SELITYKSET**
- Graniittinen reunakivi, korkeus 10 cm. Harmaa raakareunakivi S300. Madallettu graniittinen reunakivi, korkeus raitiotien kohdalla 0cm, tonttiliittymissä enintään 3cm ja suojateiden yhteydessä 0 cm (JK+PP) tai enintään 3 cm (JK). Reunakiviinjan korkeuserot tasoitetaan n. metrin matkalla alaslaskujen päissä.
  - Ajorata, asfaltti
  - Jalkakäytävä / yhdistetty JK+PP / pyörätie, asfaltti
  - Raitiotie, asfaltti, kiskojen väli valubetoni
  - Raitiotie, sepeliraide
  - Noppakiveys
  - Betonikiveys
  - Nurmikko
  - Pensasistutus
  - + Uusi istutettava puu
  - ⊗ Nykyinen puu, säilytettävä
  - × Nykyinen puu, poistettava
  - ⚡ Tonttiliittymä/ katkaistava tonttiliittymä
  - 🚦 Liikennevalo-ohjattu liittymä / suojatien ylitys
  - Uusi hulevesikaivo
  - + Pylväät
  - + Seinäkiinnike
  - ⊗ Uusi pylväsvalaisin
  - ⊗ Uusi vaijerivalaisin

Taso- ja korkeuskoordinaatisto ETRS GK24, N2000.

**Tampereen kaupunki**

**Kaupunkiympäristön kehittämisen**

**VIERITIE 1.20/17017**

VÄLI: KUNTOKATU – NIVELTIE

KAUPPI

KORTTELIN 881 SISÄINEN VÄYLÄ

PLV. 0 – 400

VIITESUUNNITELMA 1:500

**RAITOTIEALLIANSSI**

Piirt.	PTawast
Suunn.	ELintula
Tark.	MKytölä

Ylan päätös:	
Suunnittelupäällikön päätös:	§
Muutos	
Tark.	
Hyv.	
Pvm.	30.5.2016
Korvaa piir.no	
Ark.no	
Piir.no	1.20/17017/1