



- MERKKIEN SELITYKSET**
- Graniittinen reunakivi, korkeus 10 cm. Harmaa raakareunakivi S300. Madallettu graniittinen reunakivi, korkeus raitiotien kohdalla 0cm, tonttiliittymissä enintään 3cm ja suojateiden yhteydessä 0 cm (JK+PP) tai enintään 3 cm (JK). Reunakiviinjan korkeuserot tasoitetaan n. metrin matkalla alaslaskujen päissä.
  - Ajorata, asfaltti
  - Jalkakäytävä / yhdistetty JK+PP / pyörätie, asfaltti
  - Raitiotie, asfaltti, kiskojen väli valubetoni
  - Raitiotie, sepeliraide
  - Noppakiveys
  - Betonikiveys
  - Nurmikko
  - Pensasistutus
  - + Uusi istutettava puu
  - + Nykyinen puu, säilytettävä
  - x Nykyinen puu, poistettava
  - x Tonttiliittymä/ katkaistava tonttiliittymä
  - x Liikennevalo-ohjattu liittymä / suojatien ylitys
  - o Uusi hulevesikaivo
  - + Pylväät
  - + Seinäkiinnike
  - + Uusi pylväsvalaisin
  - + Uusi vaijerivalaisin

Taso- ja korkeuskoordinaatisto ETRS GK24, N2000.

**Tampereen kaupunki** Kaupunkiympäristön kehittämisen

<b>VIERITIE 1.20/17017</b>		Ylan päätös: /	
VÄLI: KUNTOKATU – NIVELTIE		Suunnittelupäällikön päätös: §	
<b>KAUPPI</b>		Muutos: /	
KORTTELIN 881 SISÄINEN VÄYLÄ		Tark. /	
PLV. 400 – 900		Hyv. /	
VIITESUUNNITELMA 1:500		Pvm. 30.5.2016	
Piiir. PTawast		Korvaa piir.no /	
Suunn. ELintula		Ark.no /	
Tark. MKytölä		Piiir.no 1.20/17017/2	

ik/pp 4.50  
ajorata 5.50  
JK-kaista 3.35  
raitiotie 6.30

ik/pp 4.50  
ajorata 6.50  
pysäkki 3.50  
odotustila 5.50  
raitiotie 6.30  
odotustila 3.50  
ik/pp 3.50

20 pp-katospaikkaa  
56 pp-avotelinepaikkaa,  
toteutetaan puita säästäten.

Ekologisesti tärkeä  
viheryhteys